



PURINOVA

DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 02 -CPR305-2014

Zgodnie z dyrektywą 305/2011 z dnia 24 kwietnia 2011 i PN-EN 14315-1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PurinoVA/Izopianol 05/55 N/03

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Izopianol 05/55 N/03
nr partii - patrz etykieta

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Izolacji termiczna dachów oraz stropów. Szczegółowe zastosowania podane w instrukcji producenta.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

PurinoVA sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: 3

6. Norma zharmonizowana: PN-EN 13415-1:2013

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

Instytut Techniki Budowlanej

Nr 1488





PURINOVA

7.	Deklarowane właściwości użytkowe		
	Istotne cechy	Własność użytkowa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	Reakcja na ogień	E	EN 14315-1:2013 (PN EN 13501 -1+A1:2010, PN EN ISO 11925 -2: 2010)
	Nasiąkliwość wody /krótkotrwała nasiąkliwość wodą przez częściowe zanurzenie	$\leq 0.11 \text{ kg/m}^2$	EN 14315-1:2013 (PN EN 1609: 2013) metoda B
	Przewodność cieplna Badanie po 21-dniowej ekspozycji w temp. + 70° C	$\lambda_m - (0.021-0.022) \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ $\lambda_{90,90} - (0.022-0.023) \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ $\lambda - 0,0267 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 14315-1:2013 (PN -EN 12667:2002)
	Przepuszczalność pary wodnej współczynnik przepuszczania pary wodnej współczynnik oporu dyfuzyjnego, μ	$\geq 0,00882 \text{ mg/(m}\cdot\text{h}\cdot\text{Pa)}$ ≤ 83.5	EN 14315-1:2013 (PN - EN 12086:2013)
	Wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształceniu względnym	CS(10/Y)200	EN 14315-1:2013 (PN EN 826:2013)
8.	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.		

W imieniu producenta podpisał(-a):

Łukasz Kanarek

Dyrektor Dywizji Systemów PU

Dyrektor Dywizji Systemów Poliuretanowych
Kanarek
Łukasz Kanarek

PURINOVA Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 BYDGOSZCZ
tel. 52 361 47 10, fax 52 361 47 11
NIP 9930501149 • REGON 120373337

Bydgoszcz, 20.04.2014

(podpis)